

Erhvervsopvaskemaskine

G 8050



G 8050

- Fritstående opvaskemaskine
- Underbords opvaskemaskine
- Udvendigt kabinet og betjeningspanel i hvidt
- Korteste programtid: 46 min. inkl. tørring og tilkøbet koldt vand.
- Opfylder levnedsmiddelkontrollens krav om slutskyl på 80° C.
- 3 programmer med slutskyl på over 80° C

FLEKSIBEL INDRETNING

Højdejusterbar overkurv, der giver mulighed for opvask af selv store glas. Kan indstilles skævt.

Fleksibel underkurv giver god udnyttelse af kurven. Tallerkener op til $\varnothing = 30$ cm

BETJENINGSPANEL

Betjeningspanel:
Let og enkel betjening med op/ned pil.
Displayet viser resttiden i programmet.
Tørringen tilvælges for at opnå det bedste resultat.

OPFYLDER GÆLDENDE KRAV




Hele 3 programmer som alle opfylder levnedsmiddelkontrollens krav om slutskyl på 80° C .

DÆKKER DET BEHOVET?

Det er vigtigt at vælge en opvaskemaskine som kan leve op til de krav og behov som ønskes opfyldt.

Miele Professionals salgspersonale kan hjælpe med at analysere, hvilken type af opvaskemaskine der er den rigtige for jer.

Så er du i tvivl om, hvilken opvaskemaskine, som opfylder jeres behov bedst, så kontakt os på telefon eller se på www.miele.dk.

-  Mini program 80° C
– til dagens kopper og krus
-  Midi program 80° C
– til opvasken efter frokost
-  Maxi program 80° C
– til service, der har stået længe



Udsnit af betjeningspanel

Semi-professionel opvaskemaskine

Tekniske oplysninger

Typebetegnelse	G 8050 Friskvandsopvask	
	3N AC 400 V	1N AC 230 V
EI-tilslutning		
Kapacitet		
Anbefalet daglig programforløb	2	2
Programmer		
Standardprogrammer / universalprogrammer	5	5
Skylleprogrammer	1	1
Tidsforvalg 24 timer	•	•
Vandtilslutning		
Koldt vand, 1/2" med 3/4" forskruring	•	•
Varmt vand, 1/2" med 3/4" forskruring (max 55 grader C)	•	•
Koldt vand 15 oC / Varmt vand 55 oC	Mini 48 / 37 min.	
"	Midi 62 / 53min.	
"	Maxi 77 / 66 min.	
Blødtvandsanlæg - Integreret anlæg op til 35° dH	•	•
Mulighed for tilslutning af blødtvand	ekstraudstyr	ekstraudstyr
Afløbspumpe [mm]	Ø22	Ø22
Motor-/ eltilslutninger		
1N AC 230 V 50 Hz	-	•
3N AC 400 V 50 Hz	•	-
Tilslutningsværdi total [kW]	4,7	2,3
Sikring [A]	10	10
Varmeeffekt [kW]	4,4	2
Dosering		
Opvaskemiddel doseres i låge	•	•
Automatisk dosering af flydende sæbe - DOS-G 60 anlæg (ekstern beholder)	ekstraudstyr	ekstraudstyr
Afspændingsmiddel Intern pumpe - påfyldning i låge	•	•
Mål, vægt og kabinet		
Udvendige mål H/B/D [mm]	850/600/600	850/600/600
Vægt [kg]	65	65
Kan opstilles under bord	•	•
Fritstående	•	•
Hvid emaljeret	•	•
Standardudstyr		
Højddjusterbar overkurv	1	1
Underkurv	1	1
Bestikkurv	1	1